

BALLON SOLAIRE UPEC VISIO 220



Une esthétique épurée révélant deux critères essentiels :

- Le tableau de bord Visio pour la conduite de l'installation solaire, de façon ergonomique et intuitive.
- Un encombrement étudié pour faciliter son implantation : seulement 645 mm de large et 560 mm de profondeur pour 220 litres de confort.

Capteur solaire
Jauge solaire



Chaudière de relève
Ballon solaire

Touche
Information

Touche
Sélection eau chaude

Là encore nous innovons pour la qualité
avec notre chauffe-eau solaire,
une création inspirée de notre chaudière hybride
et indissociable de notre savoir-faire

Ballon inox 220 litres

La qualité dans le moindre détail pour une couverture solaire de 50% et plus avec un seul capteur : l'architecture du ballon, le choix de son matériau, ses dimensions, ses serpentins ont été calculés pour que le stockage et l'échange solaire soient au maximum.

- 100 % inox : pas de protection par anode,
- 1,70 m de hauteur pour favoriser la stratification naturelle,
- 2 échangeurs inox, aux formes et dimensions spécifiques,
- 3 capteurs de température.

ECORADIOSYSTEM Visio et le solaire

Un principe de fonctionnement exclusif

Le ballon est équipé de 3 capteurs de température répartis sur sa hauteur. Ils permettent à **ECO RADIO SYSTEM Visio**® de suivre et d'anticiper la répartition du stockage de l'énergie solaire et de réduire au maximum le réchauffage de l'eau chaude par la chaudière.

→ Confort et économies d'énergies sont ainsi assurés.

Un confort d'utilisation

- Un grand écran optimise la lisibilité des informations et les données principales liées au solaire sont indiquées en permanence sur le tableau de bord : affichage direct du fonctionnement, choix du mode eau chaude sanitaire, visualisation de la performance solaire.
- Pour le Professionnel, assistance complète à l'installation et facilité de diagnostic sont également intégrées à l'interface Visio.

Une eau chaude à votre mesure

Par simple appui sur la touche sélection, choisissez le mode eau chaude adapté à votre usage, c'est-à-dire selon vos besoins, la saison et votre région.

- MAX : la relève par la chaudière est autorisée pour garantir un débit minimum de 20 l/min.
- ECO, ECO+, ECO++ : vous choisissez votre confort eau chaude avec l'assurance d'un minimum garanti.
- SOLAIRE SEUL : la relève par la chaudière est interdite, seule l'énergie solaire est active.
- ARRET TOTAL : la production solaire et la relève sont suspendues, durant vos congés, par exemple.



+Équipement de série

Tableau de bord Visio, Régulation solaire Visio, pompe solaire, dispositif de purge et, extérieur à l'habillage, vase d'expansion solaire.